


IC-M93D EURO

*Dünyanın en ince
DSC özellikli
yüzebilen telsizi!*



2.3" Geniş LCD Ekran


2.3" genişliğinde büyük dot-matrix LCD ekranı, güneş ışığı altında dahi rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ekranı kaplayan pusula ve büyük karakterli yazılar ile ilk bakışta ihtiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz.



Menu ekranı



Konum sorgulama ekranı



Navigasyon ekranı



En İnce Yüzebilen DSC Telsiz

IC-M93D ergonomi ön planda tutularak tasarlandı. 38.5mm kalınlığı ile dünyanın en ince DSC özellikli el telsizi ünvanını aldı.



Sezgisel Kullanıcı Arayüzü

Kolay kullanım için basitleştirilmiş menüyü cihaz üzerindeki yön tuşları ve diğer butonlar ile kullanabilirsiniz.



Dahili Class D DSC ve 70. Kanal Alıcısı

Cihazın içerisindeki DSC alıcısı sürekli olarak 70. kanalı tarar. Telsiziniz üzerinden acil durum çağrısı ise arka paneldeki buton ile yapılır.



Acil durum çağrı butonu



Yüzerken İkaz Işığı ve MOB Özelliği

IC-M93D suda batmaz, ve su ile temas ettiğinde ışıldayarak size yerini belli eder. Float'n Flash özelliği devrediyken acil durum çağrısı butonuna basıldığında Man over board (MOB) çağrısı yapılır.



ENTEĞRE
GNSS ALICISI



AKTİF NOISE
CANCELLING



Entegre GNSS Alıcısı

GPS, GLONASS, QZSS ve SBAS desteği ile entegre GNSS alıcısı size konumunuzu, yönünüzü ve hızınızı süratli ve doğru bir şekilde bildirir.

Aktif Noise Cancelling

Aktif Noise Cancelling özelliği ile hem sizin gönderdiğiniz ses, hem de karşıdan gelen ses sayısal olarak işlenerek arka plan gürültüsü azaltılır ve net haberleşme sağlanır.

BC-220 Hızlı Şarj Adaptörü

Telsiziniz ile birlikte standart olarak sağlanan BC-220 şarj cihazı ile BP-285 bataryayı yaklaşık 2.5 saatte şarj edebilirsiniz.

Diğer Özellikler

- IPX7 standartlarında su geçirmez (1 metre suda 30 dakika)
- Mevcut konumdan belirtilen bir işaretli noktaya navigasyon
- 50 adet işaretli nokta hafızası
- 16. kanal ve/veya çağrı kanalı taraması için Dual/Tri-watch özelliği
- Dört kademeli batarya göstergesi
- Favori kanal özelliği ile sık kullanılan kanallarınıza kolay erişim
- AquaQuake ile hoparlörden su tahliyesi yapılır
- 1 Ocak 2017'den itibaren geçerli yeni VHF marin kanal yapılandırması ile uyumlu
- HM-165 Hoparlör mikrofon takılıken dahi yüzen tasarım

OPSİYONEL EKİPMAN**LI-ION ŞARJLI BATARYA**

BP-285
Li-ion 7.2V,
1485mAh (min.)
1570mAh (typ.)

9 saat kullanım sağlar.
(5.5-90 tipik kullanım, güç tasarrufu açık,
GNSS verisi alınırken)

HIZLI ŞARJ CİHAZI

BC-123SE **BC-220**
BP-285'i yaklaşık iki buçuk saatte şarj eder.

ÇOKLU ŞARJ CİHAZI

BC-214 **BC-157S**
Altı adet BP-285'i yaklaşık üç saatte şarj eder.

HOPARLÖR-MİKROFON

HM-228 **HM-165**
IPX7 kompakt tip. IPX7 tam boy hoparlör mikrofon.

DERİ KEMER ASKISI

MB-96FL **MB-96F**
Uzun kemer askısı. Sabit tip.

ÇAKMAK SOKETİ ŞARJ ADAPTÖRÜ

CP-25H
BC-220 ile kullanım içindir.

ANTEN**FA-SC59V**

Standart tip anten.

KEMER KLİPSİ**MB-133**

Standart tip kemer klipsi

ŞARJ ADAPTÖR**KUKASI****AD-133**

Versiyona bağlı olarak BC-214 ile birlikte.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL		
Frekans Bandı	Tx Rx Rx (CH70)	156.000-161.450MHz 156.000-163.425MHz 156.525MHz
Kullanılabilir Kanallar	Uluslararası VHF deniz kanalları	
Emisyon tipi	16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)	
Çekilen Akım (7.2V DC'de)	Tx (5W çıkış) (1W çıkış) Rx (Dahili Hop., Maks ses) (Harici Hop., Maks ses)	yaklaşık 1.5A 700mA 450mA 250mA
Çalışma Isı Aralığı	-15°C ile +55°C	
Anten Empedansı	50Ω	
Boyutlar (GxYxD) (çıkıntılar hariç)	57.0x144.6x38.5mm	
Ağırlık (yaklaşık)	300g (BP-285, FA-SC59V, MB-133 ile)	

VERİCİ	
RF Çıkış Gücü (Yüksek/Düşük)	5W/1W
Maks. Frekans Sapması	±5kHz
Frekans Kararlılığı	±1.5kHz
İstenmeyen Yayınlar	0.25 µW

ALICI	
Duyarlılık (20dB SINAD'da)	-6dBµ emf tipik
DSC alıcı (%1 BER ile)	-5dBµ emf tipik
Gürültü Kesme Duyarlılığı (eşik)	-6dBµ emf tipik
Yan Kanal Seçiciliği	70dB
DSC alıcı (%1 BER ile)	73dBµ emf tipik
İstenmeyen Yayınlar	70dB
DSC alıcı (%1 BER ile)	73dBµ emf tipik
İntermodülasyon	68dB
DSC alıcı (%1 BER ile)	68dBµ emf tipik
Vızıltı ve Gürültü	40dB
Ses Çıkış Gücü	Dahili Hop 900mW tipik (12Ω yük ile 1kHz'de) (%10 bozulma ile) Harici Hop 200mW (8Ω yük ile)

Tüm ölçümler EN302-885-1 ve IEC62238 standartlarında gerçekleştirilmiştir. Icom Inc. broşürde belirtilen tüm özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

A.B.D. Ordu Dayanıklılık Standartları ve IP Derecesi

Standart	MIL 810G	
	Metot	Prosedür
Düşük Basınç	500.5	I, II
Yüksek Sıcaklık	501.5	I, II
Düşük Sıcaklık	502.5	I, II
Sıcaklık Şoku	503.5	I-C
Güneş Radyasyonu	505.5	I
Sağanak Yağmur / Çiselti	506.5	I, III
Nem	507.5	II
Denizde Sis	509.5	-
Toz Fırtınası	510.5	I
Suya Batırma	512.5	I
Titreşim	514.6	I
Şok	516.6	I, IV

Ayrıca MIL-STD-810-C, -D, -E ve -F standartlarında karşılar.

Su Koruma Standardı	
Su	IPX7 (Su Geçirmezlik Koruması)

Standart Aksesuarlar:

- AC güç kaynağı, BC-123SE
- Şarj cihazı, BC-220
- Batarya, BP-285
- Kemer klipsi, MB-133
- Anten, FA-SC59V
- El askısı

Icom, Icom Inc. ve Icom logoları Icom Incorporated (Japonya) firmasının Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İspanya, Rusya, Japonya ve/veya diğer ülkelerde tescilli markalarıdır. AQUAQUAKE Icom Incorporated'in tescilli markasıdır (Japonya). Diğer tüm tesciller mülkiyet sahiplerinin mali ve markalarıdır.

Icom Inc. 1-1-32, Kami-minami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

www.icom.co.jp/world

Count on us!

Icom America Inc.

12421 Willows Road NE,
Kirkland, WA 98034, U.S.A.
Phone: +1 (425) 454-8155
Fax: +1 (425) 454-1509
E-mail: sales@icomamerica.com
URL: <http://www.icomamerica.com>

Icom Canada

Glenwood Centre #150-6165
Highway 17A, Delta, B.C.,
V4K 5B8, Canada
Phone: +1 (604) 952-4266
Fax: +1 (604) 952-0090
E-mail: info@icomcanada.com
URL: <http://www.icomcanada.com>

Icom Brazil

Rua Itororó, 444 Padre Eustáquio
Belo Horizonte MG,
CEP: 30720-450, Brazil
Phone: +55 (31) 3582 8847
Fax: +55 (31) 3582 8987
E-mail: sales@icombrasil.com

Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus, Germany
Phone: +49 (6196) 76685-0
Fax: +49 (6196) 76685-50
E-mail: info@icom-europe.com
URL: <http://www.icomeurope.com>

Icom Spain S.L.

Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer"
Bajos A 08174, Sant Cugat del Valles,
Barcelona, Spain
Phone: +34 (93) 590 26 70
Fax: +34 (93) 589 04 46
E-mail: icom@icomspain.com
URL: <http://www.icomspain.com>

Icom (UK) Ltd.

Blacksole House, Altira Park,
Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K.
Phone: +44 (0) 1227 741741
Fax: +44 (0) 1227 741742
E-mail: info@icomuk.co.uk
URL: <http://www.icomuk.co.uk>

Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine,
1 Rue Brindejonc des Moulinais, BP 45804,
31505 Toulouse Cedex 5, France
Phone: +33 (5) 61 36 03 03
Fax: +33 (5) 61 36 03 00
E-mail: icom@icom-france.com
URL: <http://www.icom-france.com>

Icom (Australia) Pty. Ltd.

Unit 1 / 103 Garden Road,
Clayton, VIC 3168 Australia
Phone: +61 (03) 9549 7500
Fax: +61 (03) 9549 7505
E-mail: sales@icom.net.au
URL: <http://www.icom.net.au>

Icom New Zealand

39C Rennie Drive, Airport Oaks,
Auckland, New Zealand
Phone: +64 (09) 274 4062
Fax: +64 (09) 274 4708
E-mail: inquiries@icom.co.nz
URL: <http://www.icom.co.nz>

Asia Icom Inc.

6F No. 68, Sec. 1 Cheng-Teh Road,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886 (02) 2559 1899
Fax: +886 (02) 2559 1874
E-mail: sales@asia-icom.com
URL: <http://www.asia-icom.com>

Türkiye tek yetkili distribütörü:

TELSAN
TELSİZ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Büyükdere Cad. Kuşu İş Hanı No: 81 Kat:7
Mecidiyeköy 34387 İstanbul
Tel : (0212) 212 22 32
Fax : (0212) 212 68 99
www.telsan.com