

Bluetooth® bağlantısı ve aktif noise cancelling özelliği ile
Dayanıklı ve güvenilir havabandı telsiz

**IP54**

Kolay Kullanım, Parlak Ekran

Yüksek parlaklık değerine sahip dot-matrix LCD ekran sayesinde tüm alfanumerik karakterleri net olarak görebilirsiniz. Telsize yeni kanal kaydı, ön panel tuşları ile kullanıcılar tarafından kolayca yapılabilir. Bu özellikler istenildiğinde sınırlandırılabilir.

Opsiyonel Bluetooth® Headset Bağlantısı

UT-133 Bluetooth® ünitesi kullanılarak IC-A120E'ye diğer markaların Bluetooth kulaklık ve headset bağlantıları yapılabilir. VS-3 Bluetooth kulaklık kiti kullanıldığında yan ton özelliği de kullanılabilir.

Aktif Noise Cancelling Özelliği

IC-A120E'nin dahili Aktif Noise Cancelling (ANC) özelliği ile arka plan gürültüsünü azaltarak hem gelen sinyali daha net duyun, hem de sesinizi daha net duyurun. Özellikle apron gibi gürültülü ortamlarda ANC oldukça efektif çalışmaktadır. Ayrıca otomatik ses kısıtlayıcısı özelliği ile araç ateşleme gürültüsü gibi ritmik sesleri azaltabilirsiniz.

* ANL ve ANC özellikleri aynı anda kullanılamamaktadır.

IP54 Toz Korumalı ve Suya Dayanıklılık

IC-A120E, IP54 seviyesinde toza karşı korumalı ve suya dayanıklıdır. Böylelikle telsizi açık araçlarda kullanabilirsiniz.

Otomatik Tarama Özelliği

IC-A120E'nin mikrofonu askıya takıldığında otomatik tarama özelliği devreye girer. Mikrofon askıdayken "dualwatch" özelliği öncelikli kanalları ve operasyon kanallarını dönüşümlü olarak kontrol eder. Mikrofon askıdan alındığında tarama sona erer ve öncelikli kanal veya ekrandaki son kanaldan haberleşme devam eder.

Yan Ses Özelliği

Opsiyonel OPC-871A headset adaptörü kullanımında bağlı olduğunuz kulaklığa kendi sesiniz de yan ses olarak iletilir. El mikfonunu kullanırken dahi kulaklığınızda yan ton özelliği aktiftir.

Opsiyonel Hoparlör-Mikrofon, HM-217

Telsizinize gelen sinyalleri HM-217'nin hoparlöründen dinleyin. HM-217'nin ön panelinde bulunan yukarı/aşağı ve iki adet programlanabilir düğme ile en çok kullandığınız özelliklere kolayca erişebilirsiniz.

Diğer Özellikler

- 12 karakter, 200 hafıza kanalı kapasitesi
- Hem 12V hem de 24V DC ile çalışabilir
- 8.33kHz ve 25kHz kanal aralığında çalışabilir
- 36W (P.E.P.) RF çıkış gücü
- Çift tarama ve öncelikli tarama özelliği
- Açılış şifresi
- Bilgisayar ile programlanabilir
- Harici kontrol için CI-V komutları
- Diğer telsiz sistemlerine bağlantı için VE-PG3 RoIP arayüzü
- AB standartlarında araç montajına uygun

OPSİYONEL EKİPMANLAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL		Avrupa Versiyonu	
Frekans Aralığı (Tx/Rx)	118.000-136.992MHz		
Kanal Aralığı	25kHz/8.33kHz		
Emisyon Tipi	A3E (AM)		
Çalışma ısı aralığı	-20°C ile +55°C		
Frekans kararlılığı	±1 ppm (0°C ile +40°C)		
Anten konektörü	M type (50Ω)		
Hafıza kanal sayısı	200 kanal		
Güç gereksinimi	13.75V/27.5V DC		
Çekilen Akım (13.75V'da)	Verici 5.0A (Maksimum) Alıcı 4.0A (Maks. ses), 0.5A (beklemede)		
Boyutlar (GxYxD, Çıkıntılar hariç)	161x45x175mm; 6.34x1.77x6.89 (yaklaşık)		
Ağırlık (yaklaşık)	1.5kg; 3.3lb		
VERİCİ		Avrupa Versiyonu	
Çıkış gücü (at 13.75V) (Taşıyıcı Gücü)	9.0W +1.5dB/-3dB (-20°C to +55°C)		
Istenmeyen yayınlar (*Harmonik/Harmonik olmayan, 30MHz-1GHz)	-36dBm'den daha az / -46dBm'den daha az*		
Modülasyon tipi	Doğrusal 85% Maks. 95%		
Mikrofon empedansı	600Ω		
ALICI		Avrupa Versiyonu	
Ara frekanslar	38.85MHz/450kHz (birinci, ikinci)		
Hassasiyet	1.8 μV (12dB SINAD)		
Seçicilik	8.33kHz	2.778/7.37kHz (6dB/60dB)	8/25kHz (6dB/60dB)
Istenmeyen yayın reddi	74dBu'dan daha fazla		
Ses çıkış gücü	(%10 bozulma, %60 modülasyon ile 1.5W tipik 10W'tan fazla 100mW'tan fazla)		
Dahili Hop (8Ω yük)			
Harici Hop (8Ω yük)			
Kulaklık (500Ω yük)			

Tüm ölçümler ABD versiyonu için FCC Bölüm 87, Avrupa versiyonu için EN 300 676-1 standartlarında yapılmıştır. Icom Inc., broşürde belirtilen tüm özellik ve değerlerde haber vermesizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Uygun Amerikan Ordu Standartları

Standart	MIL 810 G	
	Metod	Prosedür
Düşük Basınç	500.5	I, II
Yüksek Isı	501.5	I, II
Düşük Isı	502.5	I, II
Sıcaklık Şoku	503.5	I-C
Güneş Radyasyonu	505.5	I
Nem	507.5	II
Titreşim	514.6	I
Şok	516.6	I

Ayrıca MIL-STD-810-C, -D, -E ve -F standartlarını da karşılar.

IP Seviyesi

Giriş Koruma Standardı	
Toz & Su	IP54 (Toz korumalı, ve suya dayanıklı)

Standart Ekipman

- El Mikrofonu, HM-216
- DC güç kablosu
- Mikrofon askı kiti
- Montaj braketi
- Yedek sigorta

Icom, Icom Inc. ve Icom logosu Icom Incorporated (Japonya) fi rmasının Amerika Birleşik Devletler, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Rusya, Avustralya, Yeni Zelanda ve/veya diğer ülkelerde tescilli markalarıdır. Bluetooth ismi ve logolan Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli markalarıdır ve Icom Inc. tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır. Diğer tüm tescilli markalar sahiplerinin mülkiyetindedir.

Icom Inc. 1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

www.icom.co.jp/world

Count on us!

Icom America Inc.

2380 116th Avenue NE,
Bellevue, WA 98004, U.S.A.
Phone: +1 (425) 454-8155
Fax: +1 (425) 454-1509
E-mail: sales@icomamerica.com
URL: http://www.icomamerica.com

Icom Canada

Glenwood Centre #150-6165 Highway 17,
Delta, B.C., V4K 5B8, Canada
Phone: +1 (604) 952-4266
Fax: +1 (604) 952-0090
E-mail: info@icomcanada.com
URL: http://www.icomcanada.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.

Unit 1 / 103 Garden Road,
Clayton, VIC 3168 Australia
Phone: +61 (03) 9549 7500
Fax: +61 (03) 9549 7505
E-mail: sales@icom.net.au
URL: http://www.icom.net.au

Icom New Zealand

146A Harris Road, East Tamaki,
Auckland, New Zealand
Phone: +64 (09) 274 4062
Fax: +64 (09) 274 4708
E-mail: inquiries@icom.co.nz
URL: http://www.icom.co.nz

Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus, Germany
Phone: +49 (6196) 76685-0
Fax: +49 (6196) 76685-50
E-mail: info@icomeurope.com
URL: http://www.icomeurope.com

Icom Spain S.L.

Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer"
Bajos A 08174, Sant Cugat del Valles,
Barcelona, Spain
Phone: +34 (93) 590 26 70
Fax: +34 (93) 589 04 46
E-mail: icom@icomspain.com
URL: http://www.icomspain.com

Icom (UK) Ltd.

Blacksole House, Allira Park,
Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K.
Phone: +44 (0) 1227 741741
Fax: +44 (0) 1227 741742
E-mail: info@icomuk.co.uk
URL: http://www.icomuk.co.uk

Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine,
1 Rue Brindejonc des Moulinas, BP 45804,
31505 Toulouse Cedex 5, France
Phone: +33 (5) 61 36 03 03
Fax: +33 (5) 61 36 03 00
E-mail: icom@icom-france.com
URL: http://www.icom-france.com

Icom Polska

81-850 Sopot, ul. 3 Maja 54, Poland
Phone: +48 (58) 550 7135
Fax: +48 (58) 551 0484
E-mail: icompolska@icompolska.com.pl
URL: http://www.icompolska.com.pl

Türkiye Tek Yetkili Distribütörü:

TELSAN
TELSİZ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Büyükdere Cad. Kuşu İş Hanı No: 81 Kat:7
Mecidiyeköy 34387 İstanbul
Tel : (0212) 212 22 32
Fax : (0212) 212 68 99
www.telsan.com

