

IC-GM1600E



Portatif GMDSS CAN TELSİZİ

- **Can telsizi için özel hazırlanmış en ağır ve kesin çevresel şartları karşılar**

IC-GM1600E ısı, termal şok, titreşim ve 1 m den düşme testlerini karşılar. Ayrıca IMO A.809 (19), A.694 (17) ve ilgili kurallara uygun olarak 1 metre derinlikte su geçirmezlik özelliği vardır.

- **Opsiyonel yüksek kapasiteli BP-234 Lit-yum bataryanın üstün alçak ısı karakteristiği vardır**

-20 C derecede dahi 8 saat hizmet verebilir. (6' verici, 6' dinleme ve 48' bekleme)

- **Geniş ve güvenilir tuş takımı**
- **Geniş açıdan okunabilir LCD ekran**
- **MED 96/98/EC, "Wheel mark" standardına uygunluk**



- **Diğer özellikler**

- Tek tuşla Kanal 16 ve çağrı kanalı seçimi
- Dikkat çekici sarı gövde
- Üst panelde parlak LED alıcı/verici göstergesi
- Opsiyonel kulaklık/mikrofon ile elleri serbest bırakan (VOX) otomatik iletişim imkanı (Sadece teknede kullanım)



ÖZELLİKLER

GENEL

- Frekans bandı : 156.300-156.875 MHz
- Modülasyon : FM (16K0G3)
- Güç gereksinimi : 7.2 VDC Nominal
- Güç harcaması (takribi 7.2-7.5 VDC):
Verici 2 W çıkış gücü : 1.0 A
Verici 1 W çıkış gücü : 0.7 A
Alıcı azami ses gücü : 200 mA
- Isı aralığı : -20 ila +55 C Derece
- Anten empedansı : 50 Ohm (SMA sabit)
- Ölçüler (GxYxD) : 65x145x44 mm
- Ağırlık (takribi) : 385 gr (takribi)

VERİCİ

- RF çıkış gücü : 2W/1W (Yüksek/Düşük)
- Azami frekans sapması: +/- 5 kHz
- Frekans hatası : +/- 1.5 kHz
- İstenmeyen yayınlar : 0.25 microW (0.03-1 GHz)
1.00 microW (1-2 GHz)
- Komşu kanal gücü : 70 dB
- FM gürültüsü : 40 dB
- Ses bozulması : %10 dan az,
(%60 sapmada)

ALICI

- Duyarlılık (20 dB SINAD) : -2 dBmikro tipik
- Susturma duyarlılığı : +/-0 dBmikro tipik (eşikte)
- Komşu kanal seçiciliği : 70 dB
- İstenmeyen yayın tepkimesi : 70 dB
- İntermodülasyon reddi : 68 dB
- Ses ve gürültü oranı : 40 dB
- Ses çıkış gücü : 0.2 W (8 Ohm yükte,
%10 distorsiyon ile)

Ölçümler IEC61097-12 standardına göre yapılmıştır.
GMDSS Can Telsizi kurallarına uygunluk için BP-234 Lityum batarya gereklidir.
Icom Inc. bütün belirtilen özellikleri haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Standard aksesuarlar :

- BP-224 batarya
- BC-147E şebeke adaptörü
- FA-S61V anten (sabit)
- BC-158 şarj cihazı
- MB-103Y kemer klipsi
- El askısı

AKSESUARLAR

LİTYUM BATARYA



BP-234

Ni-Cd BATARYALAR



BP-224



BP-225

STANDARD ŞARJ CİHAZI

BC-147E



BC-158

KEMER KLİPSİ



MB-103Y

KULAKLIK/MİKROFON ve ARA KABLOSU



HS-94



HS-95



HS-97



OPC-1392

HOPARLÖR/MİKROFON



HM-125

TELSAN 
Telsiz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Büyükdere Caddesi Kuğu İş Hanı No: 81 Kat 7
Mecidiyeköy 34387 İstanbul
www.telsan.com

Tel : (212) 212 2232 (212) 213 6990
Faks : (212) 212 6899



Icom Inc.



Icom Inc. (Japan), is an ISO 9001 and ISO 14001 certification acquired company.